定格・仕様

項目			仕様	
定格電圧			単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力			4800W	
大きさ（約）	外形寸法		幅599×奥行563×高さ230mm （ワークトップの上高さ11mm、操作部16mm）	
	グリル内寸		幅250×奥行348×高さ120mm	
質量（重さ）			約18.9kg（付属鍋は除く）	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル（IH）	2500W 直径190mm
	左ヒーター			3000W 直径190mm
	中央ヒーター		ラジエントヒーター（RH）	1250W 直径140mm
	グリルヒーター		シーズヒーター	1550W
電力調節範囲（約）	右ヒーター		タッチキー	120W相当~2500W 9段階調節
	左ヒーター			120W相当~3000W 10段階調節（自動湯沸かし機能付）
	切り換え	中央ヒーター		340W相当~1250W 3段階調節
		グリルヒーター		（手動）890W相当~1550W 3段階調節 （自動）1150W相当~1550W
コード			3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付 30A・250V	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス	
	2	トップフレームU	SUS	
	3	吸・排気パネル	鉄板（黒色）	
	4	グリルドア	ガラス	
	5	グリル把手	樹脂（黒色）・フェノール樹脂	
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂（黒）	
	7	グリル受け皿	鉄板（黒色）	
	8	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	9	サイドカバー左	PBT（黒色）	
	10	サイドカバー右	ABS樹脂（黒色）	
	11	前飾り枠	鉄板（黒色）	
保護機能	●揚げ物そり鍋自動OFF（左右IH） ●鍋なし自動OFF（IH） ●小物自動OFF（IH） ●温度過昇防止（IH）		●空焼き自動OFF（IH） ●切り忘れ自動OFF（IH・RH・グリルヒーター） ●グリル高温自動OFF（グリルヒーター） ●受け皿高温自動OFF（グリルヒーター）	
※ご推奨コンセント（別途工事）パナソニック電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B				

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

※1寸法は560 +4 -10まで対応可。

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター（KZ-E32BP）ビルトインタイプ

定格・仕様

2008.10.1

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH	クッキングヒーター(KZ-E32BP)ビルトインタイプ
寸法図(単位:mm)	

2008.10.1